

# TRATTAMENTO ACQUA

## Addolcitori automatici BI-CORPO

### Serie MEDIUM FLOW

Addolcitore bi-corpo indicato per utenze di media portata dotato di valvola automatica elettronica a rigenerazione tempo o volume/tempo con tino salamoia e bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica separati. Su richiesta by-pass integrato (cod. BP finale). Accessori: disinfezione automatica resine (cod. NCSAL02) installata direttamente sulla valvola, kit microswitch (cod. AV069) che blocca l'erogazione dell'acqua alle utenze durante le fasi di rigenerazione della valvola, tubo di scarico in PVC e valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante (cod. AV125).

#### VALVOLE AUTOTROL SERIE LOGIX 268-278

- Elettronica semplificata
- Possibilità di determinare i giorni e gli orari di rigenerazione
- Possibilità di cambiare i tempi e il livello rigenerativo
- Rilevamento dettagli più significativi delle prestazioni e dei consumi giornalieri
- Batteria tampone con la durata di 8 ore
- Pressione min 2 bar - max 8 bar / Temp. 2÷38° C



BI-CORPO TEMPO		RESINE	INGOMBRO Ø x h mm		ATTACCHI	CICLICA MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA MIN/MAX
senza by-pass	con by-pass	lt	colonna	tino sale	pollici	m³/°F	Kg	lt/h
NCBTE55E268	NCBTE55E268 BP	55	308 x 1430	340 x 1160	1"	303	8,3	2200/2800
NCBTE70E268	NCBTE70E268 BP	70	335 x 1571	565 x 843	1"	385	10,5	3200/4000
NCBTE100E268	NCBTE100E268 BP	100	360 x 1851	565 x 1123	1"	550	13,5	3700/4900
NCBTE125E268	NCBTE125E268 BP	125	410 x 1844	723 x 1200	1"	688	16,5	4100/5200
NCBTE160E278	NCBTE160E278 BP	160	464 x 1866	723 x 1200	1"1/4	880	24,0	4500/5500
NCBTE200E278HB	NCBTE200E278HB BP	200	541 x 2102	833 x 1196	1"1/4	1100	30,0	4600/5800

BI-CORPO VOLUME		RESINE	INGOMBRO Ø x h mm		ATTACCHI	CICLICA MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA MIN/MAX
senza by-pass	con by-pass	lt	colonna	tino sale	pollici	m³/°F	Kg	lt/h
NCBVE55E268	NCBVE55E268 BP	55	308 x 1430	340 x 1160	1"	303	8,3	2200/2800
NCBVE70E268	NCBVE70E268 BP	70	335 x 1571	565 x 843	1"	385	10,5	3200/4000
NCBVE100E268	NCBVE100E268 BP	100	360 x 1851	565 x 1123	1"	550	13,5	3700/4900
NCBVE125E268	NCBVE125E268 BP	125	410 x 1844	723 x 1200	1"	688	16,5	4100/5200
NCBVE160E278	NCBVE160E278 BP	160	464 x 1866	723 x 1200	1"1/4	880	24,0	4500/5500
NCBVE200E278HB	NCBVE200E278HB BP	200	541 x 2102	833 x 1196	1"1/4	1100	30,0	4600/5800

CODICE	ACCESSORI DESCRIZIONE
NCSAL02	Kit disinfezione resine Autotrol
AV069	Kit microswitch lato piastra 5A
AV125	Valvola sicurezza salamoia
VIT0000000	Tubo scarico PVC



## LOGIX<sup>268</sup><sub>278</sub>

LE VALVOLE DI LUNGA VITA  
ROBUSTE ED AFFIDABILI



N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque.

## Addolcitori automatici BI-CORPO Serie HI-FLOW

Addolcitore bi-corpo indicato per utenze ad alta portata dotato di valvola automatica elettronica a rigenerazione tempo e volume/ tempo con tino salamoia e bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica separati. Accessori: disinfezione automatica resine (cod. NCSAL01) e valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante (cod. CC059).

### VALVOLE SERIE LOGIX MAGNUM

- Elettronica semplificata
- Possibilità di determinare i giorni e gli orari di rigenerazione
- Possibilità di cambiare i tempi e il livello rigenerativo
- Rilevamento dettagli più significativi delle prestazioni e dei consumi giornalieri
- Batteria tampone con la durata di 8 ore
- Pressione min 2 bar - max 6 bar / Temp. 1÷36° C



BI-CORPO TEMPO	BI-CORPO VOLUME	RESINE	INGOMBRO Ø x h mm		ATTACCHI	CICLICA MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA MIN/MAX
			colonna	tino sale				
senza by-pass		lt			pollici	m <sup>3</sup> /°F	Kg	lt/h
NCBTE125EMG	NCBVE125EMG	125	410 x 1934	723 x 1200	1"1/2	688	18,8	6000/7800
NCBTE160EMG	NCBVE160EMG	160	464 x 1956	723 x 1200	1"1/2	880	24,0	8000/10400
NCBTE200EMGHB	NCBVE200EMGHB	200	541 x 2192	833 x 1196	1"1/2	1100	30,0	11000/14000
NCBTE250EMGHB	NCBVE250EMGHB	250	615 x 2206	973 x 1196	1"1/2	1375	37,5	12800/16000
NCBTE300EMGHB	NCBVE300EMGHB	300	615 x 2385	973 x 1196	1"1/2	1650	45,0	12800/16000
NCBTE425EMGHB	NCBVE425EMGHB BP	425	750 x 2365	973 x 1196	1"1/2	2338	63,8	14000/17000
NCBTE125EMG2	NCBVE125EMG2	125	410 x 1934	723 x 1200	2"	688	18,8	6000/7800
NCBTE160EMG2	NCBVE160EMG2	160	464 x 1956	723 x 1200	2"	880	24,0	8000/10400
NCBTE200EMGHB2	NCBVE200EMGHB2	200	541 x 2192	833 x 1196	2"	1100	30,0	11000/14000
NCBTE250EMGHB2	NCBVE250EMGHB2	250	615 x 2206	973 x 1196	2"	1375	37,5	12800/16000
NCBTE300EMGHB2	NCBVE300EMGHB2	300	615 x 2385	973 x 1196	2"	1650	45,0	12800/16000
NCBTE425EMGHB2	NCBVE425EMGHB2 BP	425	750 x 2365	973 x 1196	2"	2338	63,8	14000/17000

CODICE	ACCESSORI DESCRIZIONE
NCSAL01	Kit disinfezione resine universale
CC059	Valvola sicurezza salamoia



**LOGIXMG**  
LE VALVOLE DI LUNGA VITA  
SICURE ED AFFIDABILI



N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque.