

TRATTAMENTO ACQUA

Addolcitori automatici CABINATO

Serie COMPACT SLIM

Addolcitore cabinato dal design compatto con valvola automatica elettronica a rigenerazione tempo o volume/tempo con salamoia e bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica in un unico corpo. Su richiesta by-pass integrato (codice BP finale). Accessori: disinfezione automatica resine (codice NCSAL02) installata direttamente sulla valvola, kit microswitch (cod. AV069) che blocca l'erogazione dell'acqua alle utenze durante le fasi di rigenerazione della valvola e tubo di scarico in PVC.

VALVOLE AUTOTROL SERIE LOGIX 255

- Visualizzazione a display delle fasi rigenerazione
- Programmazione giorni e orari di rigenerazione
- Batteria tampone con la durata di 8 ore.
- Visualizzazione dell'ora e del volume dell'acqua addolcita
- Segnalazione della rigenerazione programmata
- Miscelatore di durezza integrato
- Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
- Pressione min 2 bar - max 8 bar / Temp. 2÷38° C



CABINATO TEMPO		RESINE	INGOMBRO mm		ATTACCHI	CICLICA MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA MIN/MAX
senza by-pass	con by-pass	lt	l x p	h	pollici	m³/°F	Kg	lt/h
NCCTE12SL	NCCTE12SL BP	12	320 x 500	630	3/4"	66	1,8	1000/1300
NCCTE18SL	NCCTE18SL BP	18	320 x 500	810	3/4"	99	2,7	1900/2300
NCCTE28SL	NCCTE28SL BP	28	320 x 500	1090	1"	154	4,2	1900/2300

CABINATO VOLUME		RESINE	INGOMBRO mm		ATTACCHI	CICLICA MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA MIN/MAX
senza by-pass	con by-pass	lt	l x p	h	pollici	m³/°F	Kg	lt/h
NCCVE12SL	NCCVE12SL BP	12	320 x 500	630	3/4"	66	1,8	1000/1300
NCCVE18SL	NCCVE18SL BP	18	320 x 500	810	3/4"	99	2,7	1900/2300
NCCVE28SL	NCCVE28SL BP	28	320 x 500	1090	1"	154	4,2	1900/2300

CODICE	ACCESSORI DESCRIZIONE
NCSAL02	Kit disinfezione resine Autotrol
AV069	Kit microswitch lato piastra 5A
VIT0000000	Tubo scarico PVC



LOGIX255

LE VALVOLE DI LUNGA VITA
ROBUSTE ED AFFIDABILI



N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque.

Addolcitori automatici CABINATO

Serie COMPACT COFFEE

Addolcitore cabinato per spazi ridotti con valvola automatica elettronica a rigenerazione tempo o volume/tempo con salamoia e bombola in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica in un unico corpo. Su richiesta by-pass integrato (codice BP finale). Accessori: disinfezione automatica resine (codice NCSAL02) installata direttamente sulla valvola, kit microswitch (cod. AV069) che blocca l'erogazione dell'acqua alle utenze durante le fasi di rigenerazione della valvola e tubo di scarico in PVC.

VALVOLE AUTOTROL SERIE LOGIX 255

- Visualizzazione a display delle fasi rigenerazione
- Programmazione giorni e orari di rigenerazione
- Batteria tampone con la durata di 8 ore.
- Visualizzazione dell'ora e del volume dell'acqua addolcita
- Segnalazione della rigenerazione programmata
- Miscelatore di durezza integrato
- Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
- Pressione min 2 bar - max 8 bar / Temp. 2÷38° C


 PRODOTTO
IN ITALIA

 CONFORMITA'
D.M N°174/2004

 CONFORMITA'
D.M N°25/2012

CABINATO TEMPO		RESINE	INGOMBRO mm		ATTACCHI	CICLICA MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA Istantanea
senza by-pass	con by-pass	lt	l x p	h	pollici	m³/°F	Kg	lt/h
NCCTE6ENJ	NCCTE6ENJ BP	6	240 x 435	520	3/4"	33	1,0	600
NCCTE8ENJ	NCCTE8ENJ BP	8	240 x 435	622	3/4"	50	1,4	700
NCCTE12ENJ	NCCTE12ENJ BP	12	240 x 435	800	3/4"	66	1,8	800

CABINATO VOLUME		RESINE	INGOMBRO mm		ATTACCHI	CICLICA MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA Istantanea
senza by-pass	con by-pass	lt	l x p	h	pollici	m³/°F	Kg	lt/h
NCCV6ENJ	NCCV6ENJ BP	6	240 x 435	520	3/4"	33	1,0	600
NCCVE8ENJ	NCCVE8ENJ BP	8	240 x 435	622	3/4"	50	1,4	700
NCCVE12ENJ	NCCVE12ENJ BP	12	240 x 435	800	3/4"	66	1,8	800

CODICE	ACCESSORI DESCRIZIONE
NCSAL02	Kit disinfezione resine Autotrol
AV069	Kit microswitch lato piastra 5A
VIT0000000	Tubo scarico PVC



LOGIX255

 LE VALVOLE DI LUNGA VITA
ROBUSTE ED AFFIDABILI


N.B. In caso di necessità (pressione alta) prevedere l'installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque.